




Chicago
Pneumatic



Lubrificantes
Compressores Industriais



LUBRIFICANTES PARA COMPRESSORES INDUSTRIAIS

| | ROTAIR | ROTAIR Plus | CP46 | CP Clean |
|-----------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| Tipo | Óleo Mineral Aditivado | Óleo Semi-Sintético Aditivado | Óleo Sintético Aditivado | Aditivo para limpeza química |
| Intervalo de Troca | 2000 horas ou 1 ano (*) | 4000 horas ou 1 ano (*) | 8000 horas ou 1 ano (*) | ----- |
| Condições de Operação | Condições Normais | Condições Normais | Condições Normais | Substituição de Lubrificantes |
| | Intervalo Normal de Troca | Intervalo Longo de Troca | Intervalo Estendido de Troca | |
| Código - 5L | 6215714000 | 6215714400 | 1031401278 | 1031904191 (3,8L) |
| Código - 20L | 6215714100 | 6215714500 | 1031401261 (18,9L) | 1031904181 (18,9L) |
| Código - 209L | 6215714200 | 6215714600 | 1031401397 | ----- |

(*) O que ocorrer primeiro em condições normais
Condições Normais: Temperatura do elemento compressor até 96°C.

Lubrificantes Chicago Pneumatic

Uma lubrificação eficaz é vital para o processo de compressão. Para proteger seu compressor utilize somente os genuínos lubrificantes de alta qualidade Chicago Pneumatic, que oferecem a confiabilidade e a eficiência necessária.

Aprovados para toda linha de compressores estacionários de parafuso, os lubrificantes Chicago Pneumatic reduzem os custos com manutenção, aumentam a vida útil do compressor e sua eficiência. O resultado é o aumento de sua lucratividade.

| Temperatura do Elemento | Intervalo de Troca |
|-------------------------|--------------------|
| Até 96°C | 100% |
| Acima de 96°C | 75% |
| Acima de 105°C | 50% |
| Acima de 110°C | 25% |

